

PELLETS

100 %
RÉSINEUX

LE BIOCOMBUSTIBLE DE L'AVENIR

Les + produits

- **Écologique** : Fabriqués à partir de sciures et de copeaux de résineux issus de forêts gérées durablement.
- **Économique** : 2 kg de Pellets = 1 L de fuel (fort pouvoir calorifique)
- **Fiable** : Une qualité constante, certifiée DIN plus, définie par des critères contrôlés et une maîtrise parfaite de la matière première. Label n°7A153.

Conseils d'emploi :

Combustible autorisé uniquement dans les foyers adaptés et agréés pour cette utilisation (voir mode d'emploi du foyer). Gardez au sec pendant le transport et le stockage.

Caractéristiques	Unités	Granulés Pellets	Norme DIN plus
Diamètre	mm	6	4 à 10
Longueur	mm	< 40	< 40
Masse volumique	kg/dm ³	670	650<nv<740
Taux Humidité	%	6	< 10
Taux de cendre	%	< 0,6	< 0,7
Pouvoir calorifique réel	kWh/kg	> 4,9	> 4,9



Conditionnement en sac en polyéthylène de 15 kg,
72 sacs par palette et 23 palettes dans un camion.

FABRIQUÉS EN POLOGNE



SYLVA Sp. z o.o.
ul. Kościarska 2
83-441 Wiele
tel. 58 687 38 26 / fax. 58 687 34 86
www.sylvadrewno.com

